



■ 研磨

■ 剥がし

■ プラスト

■ 清掃

■ 切削

■ その他

下地処理
床面研磨機

研た K-100

**小型・軽量・100V電源で現場を選びません。
またダイヤモンド配合のカッターが
抜群の研磨力を発揮します。**

ダイヤモンドの強力な研磨力で抜群の作業性と仕上りを実現します。

狭い場所の作業も自在にこなし、軽トラックにも簡単に積み込みができます。

用途

- ・新設（雨打たれ、レイトンス）や既設のコンクリート表面の研磨作業
- ・硬質床面や強化コンクリート表面の目荒らし作業
- ・樹脂（エポキシ等）床面の表面目荒らし作業、研磨作業

K-100の仕様

型式	K-100
サイズ	W420×D950×H840mm
電源	AC100V・1kW
電流	14A/13A
回転数/切削幅	1000min ⁻¹ /200mm
本体重量	45kg



※本製品は予告無く改良されることもございます。あらかじめご了承ください。

専用工具

- バーカッター(赤)2個セット



エポキシや硬質床、
樹脂床の目荒らし研磨用

- バーカッター(青)2個セット



新設コンクリート
(比較的強度の弱い場所)等の
目粗し研磨用

- アートカップ(赤)



コンクリート、
エポキシ研磨専用

- アートカップ(青)



接着剤、アクリル、
薄膜ウレタン等の
研磨除去用

- シェーブカッターアッセンブリー



- シェーブカッター(4個セット)



薄塗り塗膜除去
軟質塗膜の剥離用

下地処理用高性能バキューム(集塵)機「RUWAC」

強力な集塵力と長寿命フィルターで
驚きの吸い込みを実現します。

100V LITTLE REDの仕様

商品名	100V LITTLE RED
タイプ	乾式
電源	100V
電流値	15A
最大風量	5.6m ³ /mm
最大真空圧(値)	30kpa
ホース長さ	7500mm
ホース径	50φ
タンク容量	40L
本体重量	40kg
サイズ	H820×L510×W890mm

※電源は必ず15A以上を確保してください。

※延長コード等許容電流22A以上及び10m以下でご使用ください。



ワンタッチ脱着式で
掃除もラクラク



※本製品は予告無く改良されることもございます。あらかじめご了承ください。

048-480-5321

レンタル、工事も承ります。



株式会社 CRTワールド

〒352-0011 埼玉県新座市野火止2-9-11

TEL 048-480-5321 FAX 048-479-8787

URL <http://www.crt-shitaji.com>

E-mail info@crt-shitaji.com