



CRT WORLD

強力研削機

トルネードII

剥離

研削

研磨

切削

ブラスト

清掃

アタッチメント

その他

現場が求める使いやすさに磨きをかけた
「強力な研削力」&「ハイパワー」を実感。

コンクリート床の不陸調整

エポキシ・アクリル等の
厚膜を除去

P タイル等の貼り床材の
残存接着材を除去

雨打たれコンクリートや
硬いコンクリートの研削



仕様

商品コード	11100
モーター形式	三相交流 50/60Hz
電圧・電流	200V-21.6/20.4A
消費電力	5.5KW
研削径	255 mm
回転数	1641/1971rpm
重量	137kg

※本製品は予告無く改良されることもございます。あらかじめご了承ください。

トルネード II

[ロングセラー]


さまざまな現場で大活躍

コンパクトでパワフル!! 狭い所でも多種多様な床材をスピード除去



トルネード II アタッチメント

HTC ダイヤ (別売)



ダイヤは
スライド式だから
着脱が簡単です!

床面に合わせて選べる豊富なダイヤ

下地除去作業用ツール

EZ T-REX™ CLASSIC



EZ PREP,
EZ T-REX™ SUPER,
EZ T-REX™ DOME もあります。

メタル研磨ツール

床面の硬度・番手に合わせた 19 種類



	軟質コンクリート	標準コンクリート	硬質コンクリート	非常に硬質なコンクリート
S シリーズ モース硬度テスト 2-3				
M シリーズ モース硬度テスト 3-5				
H シリーズ モース硬度テスト 5-7				
X シリーズ モース硬度テスト 7-9				スクラッチテストで 僅が生じない場合
XX シリーズ				
#25	S2 ゴールド	M2 ゴールド	H2 ゴールド	X2 ゴールド
#40	S3 グレー	M3 グレー	H3 グレー	X3 グレー
#80	S4 ブラウン	M4 ブラウン	H4 ブラウン	X4 ブラウン
#150	S5 ブラック	M5 ブラック	H5 ブラック	X5 ブラック

お問い合わせ



株式会社 CRTワールド

〒352-0011

埼玉県新座市野火止2-9-11 TEL048-480-5321 FAX048-479-8787

HP: <https://www.crt-shitaji.com> Email: info@crt-shitaji.com