

# Husqvarna 230V集塵機 DE130H 製品仕様

DE 130 Hは、床処理、研磨、シェービング、スカリファイニング、ショットブラストなどの過酷な用途、そして大型ハンドヘルドツールとの併用向けに設計された、生産性に優れた単相Hクラス/HEPA13フィルター装備の集塵機です。Auto-Pulseテクノロジーにより、作業サイクル全体を通して、能力の低下を抑えた安定した高風量を実現します。

品名	230V集塵機 DE130H		製品画像
製品データ			
定格電圧 (単相) V	単相230V		
周波数、Hz	50 - 60Hz		
馬力 (最大)、kW	3		
電流 (最大)、A	14A		
風圧 (最大)、m³/h	600 m³/h		
空気圧 (最大)、kPa	27kPa		
メインホースの長さ、m	10m		
メインホースの直径、mm	63mm		
吸入口の直径、mm	63mm		
プレフィルター、1µm に対する %	99.50%		
プレフィルター面積、㎡	2.4㎡		
HEPA filter 数量	2		
総 HEPA filter 面積、㎡	2.4㎡		
集塵システム、種類	Longopac		
フィルタークリーニング方法	自動パルス噴流		
寸法 (長さx幅x高さ) mm	855x542x1175mm		
質量	47kg		
実測音響レベル LWA 測定、dB (A)	94.8dB		
使用者の耳における音圧レベル LPA、dB (A)	78.5 dB		

プレフィルター画像



Auto Pulseイメージ画像



## 製品特徴

ヘパフィルター	交換可能なポリエステルプレフィルター HEPA 13 認証
ダストバック システム	廃棄処分可能な筒状の集塵袋を使用。 機器稼動中に集塵袋交換可能
(Longopac®)	集塵物廃棄時の無粉塵化。過集塵が防止されます。
製品ユニット	longopac®標準装備
ジェットパルス式塵落とし機能	作業中に吸引口に付属の蓋を取り付け、真空状態でジェットパルスを始動させることにより簡易かつ効果的な方法で塵落としが可能となります。
3段階 フィルターシステム	サイクロン → プレフィルター → HEPAフィルター
ジェットパルス	ジェットパルスにより集塵口を開かずにフィルターの塵落としが可能
コンパクトサイズ	高さ120cmと搬送性能に優れ、ハイエースなど業務用1ボックスカーにも収容できます。
Auto-Pulse	フィルターを自動的にパージする集塵の最新技術 - Auto-Pulse - を導入。一方のフィルターのパージ中は、もう一方のフィルターがエアフローを維持します。従来の流速の遅い飽和気味のフィルターに煩わされることなく、中断のない新次元の作業が可能になります。
HEPA13クラスフィルター	残留している吸入性シリカ粉塵 (0.3 µm) に対して 99.99%捕捉します。



CRT WORLD

〒352-0011 埼玉県新座市野火止2-9-11  
TEL:048-480-5321 FAX:048-479-8787